



1.1 ÜRÜN BROŞÜRÜ

PRODUCT BROCHURE

DEEBY 2XT5

DEEBY 2XT5 - LINEER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
DEEBY 2XT5 - LINEAR LED LIGHTING FIXTURE





KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS


- Market & Mağaza / Market & Store

ÜRÜN AVANTAJLARI / PRODUCT BENEFITS








- Sıva Üstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği / Surface Mounted or Pendant Usage Option
- Hızlı Bağlantı ile Kolay Kurulum / Easy Installation with Fast Connection
- Acil Kit Seçeneği / Emergency Kit Option
- Uç Uca Sınırsız ve Kesintisiz Ekleme Özelliği / End-to-end Unlimited and Seamless Adding Feature
- Çeşitli Boylarda Üretim / Production in Various Lengths
- Farklı Güç Tercihleri / Different Power Preferences
- Çeşitli Sensör Tiplerine Entegre Olabilen Gövde Tasarımı / Body Design That Can Be Integrated To Various Sensor Types
- Korozyon ve Oksitlenmelere Karşı Dayanıklılık / Resistance to Corrosion and Oxidation









ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES


DeeBy X2® Ürün ailesinin ışık gücü artırılmış yüksek tavan aydınlatması olarak tasarlanan ürün; 2x T5 LED Tüp ile 10mt. ve üzeri yükseklikte kullanılabilir şekilde ve sınırsız uzunlukla uç uca lineer eklenebilir / The product designed as a high ceiling lighting with increased light power of the DeeBy X2® Product family; 10mt with 2x T5 LED Tube. It can be used end-to-end linear with unlimited length and can be used in height and above




SEMBOL OKUMA REHBERİ / GUIDE TO READING SYMBOLS

 Çalışabileceği En Düşük Sıcaklık -20° / Min. Workable Temperature -20°	 2 yıl Garanti / 2 Years Guarantee
 Çalışabileceği En Düşük Sıcaklık -40° / Min. Workable Temperature -20°	 Acil Çıkış, Yönlendirme vs. İçin Uygun / Suitable for Emergency Exit, Routing etc.
 Çalışabileceği En Düşük Sıcaklık -50° / Min. Workable Temperature -50°	 850°C 'de Test Edilmiş, Ateş&Tutuşma Dirençli Polikarbonat Kapak / Fire&Ignition Resistant Polycarbonate Cover, Tested at 850°C
 Çalışabileceği En Düşük Sıcaklık -70° / Min. Workable Temperature -70°	 850°C 'de Test Edilmiş, Ateş&Tutuşma Dirençli Polikarbonat Kapak / Fire&Ignition Resistant Polycarbonate Cover, Tested at 850°C
 Çalışabileceği En Düşük Sıcaklık >-70° / Min. Workable Temperature >-70°	 950°C 'de Test Edilmiş, Ateş&Tutuşma Dirençli Metal Kapak / Fire&Ignition Resistant Metal Cover, Tested at 950°C
 Çalışabileceği En Yüksek Sıcaklık 20° / Max. Workable Temperature 20°	 660°C 'de Test Edilmiş, Ateş&Tutuşma Dirençli Aleminyum Kapak / Fire&Ignition Resistant Aluminum Cover, Tested at 660°C
 Çalışabileceği En Yüksek Sıcaklık 40° / Max. Workable Temperature 40°	 1750°C 'de Test Edilmiş, Ateş&Tutuşma Dirençli Cam Kapak / Fire & Ignition Resistant Aluminum Cover, Tested 1750°C
 Çalışabileceği En Yüksek Sıcaklık 50° / Max. Workable Temperature 50°	 Toz Geçirmez / Dustproof
 Çalışabileceği En Yüksek Sıcaklık <50° / Max. Workable Temperature <50°	 Toza Karşı Korunmalı / Protected Against Dust
 Çalışabileceği En Yüksek Sıcaklık <70° / Max. Workable Temperature <70°	 Su Püskürmesine Karşı Korunmalı / Protected Against Water Spray
 Isıya Dayanıklı Besleme Kablosu, Geçiş Kablosu & Harici Girişi / Heat Resistant Supply Cable, Transition Cable & External Input	 Su Sıçramasına Karşı Korunmalı / Protected Against Water Splashes
 Üç Telli, Vidasız Terminale Bağlantı İçin Elektrik Ekipmanı / Electrical Equipment for Connection to Three-Wire	 Koruma sınıfı IP67 (IP 67) / Protection Class IP67 (IP 67)
 Dört Kablolü Bağlantı İçin Elektrik Ekipmanı / Electrical Equipment for Four Wire Connection	 Toz Geçirmez, Sıçrayan Sıvılara Karşı Korunmalı / Dustproof, Protected Against Liquid Spray
 Üç Kablolü Bağlantı İçin Elektrik Ekipmanı / Electrical Equipment for Three Wire Connection	 Toz Geçirmez, Sıçrayan Sıvılara Karşı Korunmalı / Dustproof, Protected Against Liquid Spray
 Renksel Geri Verim İndeksi > 80 / Color Rendering Index > 80	 Radyoaktif Mekanlarda Kullanıma Uygun / Suitable for Use in Radioactive Venues
 Renksel Geri Verim İndeksi > 90 / Color Rendering Index > 90	 Alevlenme Yaratacak Isı Üretir / Produces Heat to Create Flames
 Yüksek Renksel Geri Verim İndeksi / High Color Rendering Index	 Alevlenme Yaratmayacak Düşük Isı üretir / Produces Low Heat That Will Not Create Flammability
 Mavi Işık İçermez / Does Not Contain Blue Light	 Hafif Dış Yüzey Isıtması / Light Outer Surface Heating
 Çalışma Gerilimi 180~220 AC/V 50~60 Hz / Working Voltage 180 ~ 220 AC / V 50 ~ 60 Hz	 Diğer Tehlikeler / Other Dangers
 Yüksek Verimlilik / High Efficiency	 LED Teknolojisi / LED Technology
 Düşük Harmonik Bozulma (THD) / Low Harmonic Distortion	 Esnek LED & Modül Şerit LED/ Flexible LED & Module Strip LED
 Manyetik Alan Üretmez / Does Not Produce Magnetic Fields	 LED Modül / LED Modul
 Lambda > 0,9 / Power Factor > 0,9	 Ses Kontrol Özelliği / Audio Control Feature
 5 Yıl Garanti / 5 Years Guarantee	
 3 Yıl Garanti / 3 Years Guarantee	


-  PC Kontrol Özelliği /
PC Control Feature
-  Mobil Kontrol Özelliği /
Mobil Control Feature
-  Akıllı Kontrol Özelliği /
Switch Control Feature
-  Anahtar Kontrol Özelliği /
Switch Control Feature
-  Wifi Kontrol Özelliği /
Wi-fi Control Feature
-  Bluetooth Kontrol Özelliği /
Bluetooth Control Feature
-  Uzaktan Kontrol Özelliği /
Remote Control Feature
-  Hareket Kontrolü Özelliği /
Motion Control Feature
-  Dali Kontrol /
Dali Control
-  Ayarlanabilir /
Dimmable
-  Otomatik /
Automatic
-  DIMM Anahtar Uyumlu /
DIMM Switch Compatible
-  Aksesuarla Kullanılır /
Used with Accessory
-  Odak Ayarlanabilir /
Focus Adjustable
-  Aksesuarla Kullanılır /
Used with Accessory
-  UV Filtresi /
UV Filtered
-  Göz Sağlığını Tehdit Etmez /
Does Not Threaten Eye Health
-  UV Filtreli /
With UV Filter
-  Tehlikeli UV-C Işın İçerir /
Contains Dangerous UV-C Rays
-  Bitki Yetiştirmeye Uygun /
Suitable for Plant Growing
-  Nano Teknoloji /
Nano Technology
-  Nano Malzeme Kaplamalı Armatür /
Nano Material Coated Fixture
-  Sıvanmış /
Plastered
-  Boyanabilir /
Paintable
-  Anti Bakteriyel /
Anti Bacterial
-  Sıva Üstü Ayarlanabilir Sarkıt Aydınlatma Armatürü /
Surface Mounted Adjustable Pendant Lighting Fixture
-  Sıva Üstü Sarkıt Aydınlatma /
Surface Mounted Pendant Lighting
-  Sıva Üstü Montaj Edilebilir Armatür /
Surface Mounted Luminaire
-  Duvara Montaj Edilebilir Armatür /
Wall Mounted Luminaire
-  Sıva Altı Duvar Tipi Montaj Edilebilir Armatür /
Recessed Wall Mounted Luminaire
-  Sıva Altı Zemine Gömme Montaj Edilebilir Armatür- Spot /
Recessed Floor Mounted Luminaire - Spot
-  BUSBAR Lineer veya Ray Montajlı Aydınlatma Armatürü /
BUSBAR Linear or Rail Mounted Lighting Fixture
-  Sıva Üstü Lineer Bant Tipi Aydınlatma Armatürü /
Surface Mounted Linear Batten Type Lighting Fixture
-  Sıva Altı Lineer Bant Tipi Aydınlatma Armatürü /
Recessed Linear Batten Type Lighting Fixture
-  Sıva Altı Trimless Armatür /
Recessed Trimmless Luminaire
-  Sıva Altı Trimm Ayarlanabilir Aydınlatma Armatürü /
Recessed Trimm Adjustable Lighting Fixture
-  Zemin Üstü Lambader /
Floor Mounted Floor Lamp
-  Zemin Üstü Yüksekliği Ayarlanabilir Armatür /
Above Ground Height Adjustable Luminaire
-  Sıva Altı - Zemine Gömme Armatür /
Recessed - Floor Recessed Fixture
-  Sıva Altı - Zemine Gömme Trimm Ayarlanabilir Armatür /
Recessed, Floor Recessed Adjustable Fixture
-  Montaj Yüksekliği Belirtildiği Gibi Olmalıdır /
Mounting Height Should Be As Specified
-  Arkası Kapatılmamalıdır /
Should Not Be Covered
-  Ürün İzole Edilmemelidir /
The Product Should Not Be Isolated
-  Avrupa Standartlarına Uygunluk /
Compliance with European Standards
-  Uygunluk Sertifikası (Rusya) /
Certificate of Conformity (Russia)
-  Türkiye Kalite Standartlarına Uygun /
In Compliance with Turkish Quality Standards
-  RoTHS Sertifikası /
RoTHS Certificate
-  ATEX Sertifikalı Elektrikli Ekipman /
ATEX Certified Electrical Equipment
-  FCC Sertifikası /
FCC Certificate
-  ETL Sertifikası /
ETL Certificate

 Avrupa Elektrik Güvenliği Standartlarına Uygun /
Complies with European Electrical Safety Standards

 Avrupa Elektrik Güvenliği Standartlarına Uygun /
Complies with European Electrical Safety Standards

 GS Sertifikası /
GS Certificate

 Tesis Sertifikası /
Institution Certificate

 Ürün Teknik Kalite Sertifikası /
Product Technical Quality Certificate

 RU Sertifikası /
RU Certificate

 Elektromanyetik Uyumluluk Sertifikası /
Electromagnetic Compatibility Certificate


 Düşük Voltaj Direktifleri /
Low Voltage Directives

 EAC Gümrük Birliği Sertifikası /
EAC Customs Union Certificate

 CSA Sertifikası /
CSA Certificate


 C Mark Sertifikası /
C Mark Certificate


 JIS Sertifikası /
JIS Certificate

 SASO Standartlarına Uygunluk /
In Compliance with SASO Standards

 TÜV Sertifikası /
TÜV Certificate


 ISO 9001 Sertifikası /
ISO 9001 Certificate


 ISO 9000 Sertifikası /
ISO 9001 Certificate


 ISO 9001 Sertifikası /
ISO 9001 Certificate


 Yüksek Enerji Verimliliği Sertifikası /
Yüksek Enerji Verimliliği Sertifikası

 Enerji Tasarruf Standartı Sertifikası /
Energy Saving Standard Certificate


 BSI Sertifikası /
BSI Certificate

 SELV CLASS 3 Armatür /
SELV CLASS 3 Fixture

 SELV CLASS 2 Armatür /
SELV CLASS 2 Fixture

 SELV CLASS 1 Armatür /
SELV CLASS 1 Fixture


 Açık Devre, Güvenlik Önlemi Yok, Sınıf 0 /
Open Circuit, No Safety Measures, Class 0


 Topraklama Gerektirmez - Tam İzolasyon SELV Class 2 / No
Grounding Required - Full Isolation SELV Class 2


 Sınıf 1 Hafif Bağlantı, Temel Yalıtım /
Class 1 Light Connection, Basic Insulation


 >13mm Katılara Karşı Korunmalı, Sıvı Korumasız /
>13mm Protected Against Solids, Without Liquid Protection

 Koruma Sınıfı IP24 (IP 24) /
Protection Class IP24 (IP 24)

 >2,5mm Katılara Karşı Korunmalı, <60° Serpisti Gelen Sıvılara
Karşı Korunmalı / >2,5mm Protected Against Solid Objects,
Protected Against Incoming Liquids <60°

 >1mm Katılara Karşı Korunmalı, Sıvı Korumasız /
>1mm Protected Against Solids, Without Liquid Protection


 >1mm Katılara Karşı Korunmalı, Sıvı Korumasız /
>1mm Protected Against Solids, Without Liquid Protection


 >1mm Katılara Karşı Korunmalı, Sıvı Korumasız /
>1mm Protected Against Solids, Without Liquid Protection

 Koruma Sınıfı IP54 (IP 54) /
Protection Class IP54 (IP 54)


 Toz Geçirmez, Sıçrayan Sıvılara Karşı Korunmalı /
Dustproof, Protected Against Splashing Liquids

 Toz Geçirmez, Sıçrayan Sıvılara Karşı Korunmalı /
Dustproof, Protected Against Liquid Spray


 Toz Geçirmez, Şiddetli Deniz Dalgası gibi Sıvılara Karşı
Korunmalı / Dustproof, Protected Against Hard Water Like
Severe Sea Waves


 Koruma sınıfı IP67 (IP 67) /
Protection Class IP67 (IP 67)

 Toz Geçirmez, Suya veya Sıvılara Daldırma Etkisine Karşı
Korunmalı / Dustproof, Protected Against Impact of Immer-
sion in Water or Liquids

 Manyetik Balastlı Armatür /
Magnetic Ballast Luminaire

 Elektronik Dimm Balastlı Armatür /
Electronic Dimm Ballasted Fixture

 Elektronik Balastlı Armatür /
Electronic Ballasted Fixture

 G5 Pinli Ampul/
G5 Pin Bulb

 G13 Pinli Ampul/
G13 Pin Bulb

 Üründe E27 Duy'lu Ampul Kullanılabilir /
E27 Lampholder Bulb Can Be Used In The Product

 1 Saatlik Şarj Özelliği /
1 Hour Charging Feature


 2 Saatlik Şarj Özelliği /
2 Hour Charging Feature

 3 Saatlik Şarj Özelliği /
3 Hour Charging Feature
















 1-3 Saatlik Şarj Özelliği /
1-3 Hours Charging Feature

 Tek Eksenli Hareketli Aydınlatma /
Single Axis Motion Lighting

 Çok Eksenli Hareketli Aydınlatma /
Multi Axis Motion Lighting

 Montaj için Tavan Yuvarlak Şekilde Kesilmelidir /
For Installation, Ceiling Must Be Cut In A Circular Shape

 Montaj için Tavan Kare Şekilde Kesilmelidir /
For Installation, Ceiling Must Be Cut In A Square Shape

-  F Sınıfı Enerji Etiketi /
Class F Energy Label
-  E Sınıfı Enerji Etiketi /
Class E Energy Label
-  D Sınıfı Enerji Etiketi /
Class D Energy Label
-  C Sınıfı Enerji Etiketi /
Class C Energy Label
-  B Sınıfı Enerji Etiketi /
Class B Energy Label
-  A Sınıfı Enerji Etiketi /
Class A Energy Label
-  RGB LED İçerir - Renk Ayarlanabilir /
Includes RGB LED - Color Adjustable
-  T5 Tipi Ampül İçeren Aydınlatma /
Lighting with T5 Type Bulb
-  T8 Tipi Ampül İçeren Aydınlatma /
Lighting with T8 Type Bulb
-  Dış Mekan Kullanımına Uygun /
Suitable for Outdoor Use
-  İç Mekan kullanımına Uygun /
Suitable for Indoor Use
-  Darbelere Karşı Koruma /
Protection Against Impact
-  Dönüştürülebilir PC /
Recycleable PCs
-  %100 Geri Dönüştürülebilir /
%100 Recycleable
-  Geri Dönüştürülebilir Malzemeden İmal /
Manufacture from Recyclable Material